
DELTALIGHT




KIX II PIN 92711

RIFERIMENTO PRODOTTO 13537 9210 N

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 13537 9210 A
ANTRACITE 13537 9210 N
VERDE PINO 13537 9210 PGR





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK03
PESO (KG)	1.2
ORIENTABILITÀ	180° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR SP-11° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 2m INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	11°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	753lm // 5,8W // 129lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	667lm // 6,7W // 100lm/W

Opzioni

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Accessori

KAP KIX
HONEYCOMB KIX

DELTALIGHT


KIX II PIN 92711

13537 9210 N

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **13537_XXX0_HAND.pdf**


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Componenti stagni per il collegamento elettrico



216 12 00 CBOX

Dimensione del foro (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT




216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

Accessori ottici



232 10 00 N KAP KIX N



232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

Notes: