



## KIX II PIN 92711



13537 9210 N

DOSTĘPNE W

**ALU SZARY** 13537 9210 A

**ANTRACYT** 13537 9210 N

**SOSNOWA ZIELEN** 13537 9210 PGR



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                            |                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                           | zewnątrzne                                                                                            |
| <b>MONTAŻ</b>                                | Podłoga Montowane na powierzchni                                                                      |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                       | IP65                                                                                                  |
| <b>OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM</b> | IK03                                                                                                  |
| <b>WAGA (KG)</b>                             | 1.2                                                                                                   |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>                   | 180° obrotowe, 360° obrotowy                                                                          |
| <b>INFORMACJA</b>                            | REFLECTOR SP-11°<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm <sup>2</sup> 2m<br>INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |
| Informacje elektryczne                       |                                                                                                       |
| <b>ELEKTRYCZNY</b>                           | 100-240V / 50-60Hz                                                                                    |
| <b>KLASA</b>                                 | II                                                                                                    |
| <b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b>                   | YES                                                                                                   |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>                       | nie ściemniały                                                                                        |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>                    | E                                                                                                     |
| Informacje o źródle światła                  |                                                                                                       |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                      | LED                                                                                                   |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                        | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm                                                      |
| <b>TM-30 VALUES</b>                          | rf: 89 / Rg: 100                                                                                      |
| <b>SDCM</b>                                  | SDCM1                                                                                                 |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                          | RG1                                                                                                   |
| <b>LM80</b>                                  | L90B10 > 50000                                                                                        |
| <b>BEAMANGLE</b>                             | 11°                                                                                                   |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>      | 753lm // 5,8W // 129lm/W                                                                              |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>              | 667lm // 6,7W // 100lm/W                                                                              |

| Opcje               |  |
|---------------------|--|
| CBOX                |  |
| IP68 CONNECTION KIT |  |
| IP68 CONNECTOR 3P   |  |

| Akcesoria     |  |
|---------------|--|
| KAP KIX       |  |
| HONEYCOMB KIX |  |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [13537\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Wodoodporne elementy połączeń



**216 12 00** CBOX

☐

Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142



**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT

☐

**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P

☐

Urządzenia do regulacji światła



**232 10 00 N** KAP KIX N

☐

**232 10 03 N** HONEYCOMB KIX N

☐

Notes: