



## M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 DIM5

23436 9005 GC

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 23436 9005 B

**ALU SZCZOTKOWANY** 23436 9005 BRA

**SZCZOTKOWANY ANTRACYT** 23436 9005 BRAT

**SZCZOTKOWANA MIEDZI** 23436 9005 BRCU

**SZCZOTKOWANE ZŁOTO** 23436 9005 BRG


**STARY BRAZ SZCZOTKOWANY** 23436 9005 BROB

**FLEMISH BRONZE** 23436 9005 FBR


**FLEMISH GOLD** 23436 9005 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 23436 9005 GC

**BIAŁY** 23436 9005 W



0-85°/355°



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                   |
| <b>MONTAŻ</b>              | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa   |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20   |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.3  |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | 0° to 85° obrotowe, 360° obrotowy            |
| <b>INFORMACJA</b>          | WALLWASH LENS<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC |

### Informacje elektryczne

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>        | 48V-DC                  |
| <b>KLASA</b>              | III                     |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | ściemniany poprzez DALI |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | F                       |

### Informacje o źródle światła

|   |  |
|---|--|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED  |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                      |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM2  |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1  |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                       |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 623lm // 6W // 105lm/W                               |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 341lm // 6,9W // 49lm/W                              |

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23436\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT


## M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 DIM5

23436 9005 GC

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zasilacz LED

# opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Typ ściemniania: nie ściemnialny



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Typ ściemniania: nie ściemnialny




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17


Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40


### KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

#### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Dostępne kolory



**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 DIM5

23436 9005 GC



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: