
DELTALIGHT




# ENTERO RD-S TRIMLESS TW 96545

**RÉFÉRENCE** 28427 9030 B

DISPONIBLE EN
**NOIR** 28427 9030 B
**ENTIÈREMENT BLANC** 28427 9030 FW
**COULEUR OR** 28427 9030 GC




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Encastré |
| **FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)** | circulaire - Ø KIT |
| **PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)** | 105 |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.235 |
| **ORIENTATION** | 0° à 30° inclinable, 355° rotatif |
| **INFORMATIONS** | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | selon le type d'alimentation externe |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | E |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, EPD |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 45° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 1087lm // 9W // 121lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 833lm // 10,4W // 81lm/W |

**Références obligatoires**

MOUNTING KIT ENTERO ROUND S
MOUNTING KIT AIR 105
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

**Accessoires**

ENTERO S HONEYCOMB
ENTERO S LINEAR SPREAD LENS
ENTERO S SPREAD LENS
ENTERO S SOFTENING LENS
ENTERO S GLASS SBL

DELTALIGHT

# ENTERO RD-S TRIMLESS TW 96545

28427 9030 B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **28427_XXX0_HAND.pdf**

## COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. | Required |
|  **Plasterboard** | 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. | Required |
|  **Stucanet** | 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. | Required |
|  **Concrete + plaster** | 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. | Required |
|  **Lintel + plaster** | 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. | Required |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. | Required |
|  **Stretched ceiling** | 28400 0130 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC | Required |
| | 28400 0070 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC | Required |
|  **Ventilation in plasterboard** | 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 | Required |
| | 29810 0110 - MOUNTING KIT SIDE AIR 105 | Required |
| | 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105 | Required |
|  **Ventilation in concrete + plaster** | 29810 0130 - MOUNTING KIT TOP AIR 105 | Required |
| | 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 | Required |
| | 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105 | Required |


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

| les alimentations led | # de luminaires |
|---|---|
| | **Courant min. \| Courant max.** |

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

# ENTERO RD-S TRIMLESS TW 96545

28427 9030 B




**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 2

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 85**

## kit de montage




**28400 0010** MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.


**Dimension de découpe (mm): 105**




**28500 0220** MOUNTING KIT DEEP ENTERO RD-S TRIMLESS

**Dimension de découpe (mm): 133**

## kit de montage plafond tendu





**28400 0070** MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC





**28400 0130** MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC

## kit de montage - side air + light




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

**Dimension de découpe (mm): 168**





**29810 0110** MOUNTING KIT SIDE AIR 105

**Dimension de découpe (mm): 168**

# ENTERO RD-S TRIMLESS TW 96545

28427 9030 B


## kit de montage - top air + light




**29810 0130** MOUNTING KIT TOP AIR 105

**Dimension de découpe (mm): 135**

## kit de montage - top air only




**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

**Dimension de découpe (mm): 135**


## kit de montage - no air




**29810 0120** MOUNTING KIT NO AIR 105

**Dimension de découpe (mm): 168**


## modifier les dispositifs de lumière




**28500 0010** ENTERO S LINEAR SPREAD LENS



**28500 0020** ENTERO S SPREAD LENS



**28500 0030** ENTERO S SOFTENING LENS




**28500 0040** ENTERO S GLASS SBL


DELTALIGHT

# ENTERO RD-S TRIMLESS TW 96545

28427 9030 B





**28500 0050 B** ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B





**28500 0060 B** ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B

## Réflecteur / lentille remplaçable




**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°




**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

Notes: