




SOLI - SHHH PLUS 120/4 SAND
DIM5

21422 0005 W

DISPONIBLE EN

NEGRO 21422 0005 B

BLANCO 21422 0005 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	4.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	FOR max.4 x SOLI 52 - SHHH or max.3 x SOLI - 52 SHHH SOFT INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 250/600mA INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 4 x 0.75mm ² 3m

Información eléctrica	
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI

Observaciones

[Click here for SOLI - SHHH 120 acoustic specifications](#)

Opción

CABLE BASE R/S

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27177_0005_HAND.pdf](#)

PIEZAS COMPATIBLES

Cable de alimentación



DELTALIGHT

SOLI - SHHH PLUS 120/4 SAND DIM5

21422 0005 W



203 99 56 CABLE BASE S



Partes para conexión eléctrica




15225 0360 CONNECTION ST




LUMINARIAS COMPATIBLES


SOLISCAPE - 52 SHHH



27187 9020 SOLI - 52 SHHH SOFT 93020



27187 9030 SOLI - 52 SHHH SOFT 93045



27187 9040 SOLI - 52 SHHH SOFT 93030

Notes: