



OML50 CT - 48V 100W 1,5m + PRISMATIC LENS D TW 1968mm 950 DIM5

31165 9005 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 31165 9005 B



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	3.1
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	EPD, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	@ 2700K: LED cluster 36W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4813lm Or @ 5000K: LED cluster 32,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 5737lm
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	@ 2700K: 4813lm // 36W // 134lm/W Or @ 5000K: 5737lm // 32,9W // 174lm/W

Opcje

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: