DELTALIGHT

D-LINER 30 SBL LOC2 838 930 RD

32070 9300 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 32070 9300 B
BIALY 32070 9300 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	EXCL.LED POWER SUPPLY 520mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Informacje elektryczne	
KLASA	III
KLASA ENERGETYCZNA	E

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED flex 20W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2400lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2400lm // 20W // 122lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1524lm // 23W // 66lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

Opcje

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **32070_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

D-LINER 30 SBL LOC2 838 930 RD

32070 9300 B

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	-

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Moduł awaryjny

 # opraw

opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 — 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Zasilanie

32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL

32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m

32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m

32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m

32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

DELTALIGHT

D-LINER 30 SBL LOC2 838 930 RD

32070 9300 B

32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m ☐

Zasilacz LED

opraw

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



32010 0105 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 520mA / 35W DIM5 — 1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI



32010 0145 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1040mA / 35W DIM5 — 2->2 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI



32010 0425 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5 — 3->3 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI



32010 0455 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 2080mA / 100W DIM5 — 4->4 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Notes: