DELTALIGHT



ENTERO SQ-L IP TW 96518

RIFERIMENTO PRODOTTO 28523 9010 B

DISPONIBILE IN
NERO 28523 9010 B
COMPLETAMENTE BIANCO 28523 9010 FW
ORO COLORATO 28523 9010 GC





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	quadrato - 112 x 112
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	180
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	12,5 or 25
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP44/20
PESO (KG)	0.69
ORIENTABILITÀ	0° to 20° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2054lm // 17,8W // 116lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1436lm // 20W // 70lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **28523_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

ENTERO SQ-L IP TW 96518

28523 9010 B

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 85

Notes: