



## SPY 39 ON 92720

24127 9220 FG

DISPONIBLE EN

**NOIR** 24127 9220 B

**ALU BROSSÉ** 24127 9220 BRA

**ANTHRACITE BROSSÉ** 24127 9220 BRAT

**CUIVRE BROSSÉ** 24127 9220 BRCU

**OR BROSSÉ** 24127 9220 BRG

**BRONZE VIEUX BROSSÉ** 24127 9220 BROB

**FLEMISH BRONZE** 24127 9220 FBR



**FLEMISH GOLD** 24127 9220 FG

**ENTIÈREMENT BLANC** 24127 9220 FW

**COULEUR OR** 24127 9220 GC

**NOIR PIANO** 24127 9220 PB

**BLANC** 24127 9220 W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                              |
| <b>INSTALLATION</b>         | Plafond Applique                                       |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                   |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0.4                                                    |
| <b>ORIENTATION</b>          | 0° à 85° inclinable, 355° rotatif                      |
| <b>INFORMATIONS</b>         | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Informations électriques

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>CLASSE</b>           | III                                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | selon le type d'alimentation externe |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E                                    |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC, LCA                        |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                       |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                          |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                                     |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 20°                                                       |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                 |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 849lm // 9,9W // 86lm/W                                   |

### Références obligatoires

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

### Références optionnelles

COVERSET R 90-100

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24127\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


### les alimentations led

### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL







2

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30

SPY 39 ON 92720










24127 9220 FG

|                                                                                    |                                                                         |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL | 2              | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: WDL = dimmable sans fil                                         |                                                                         |                |                          |
| Dimension de découpe (mm): 45                                                      |                                                                         |                |                          |
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                      | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir                                 |                                                                         |                |                          |
| Dimension de découpe (mm): 56                                                      |                                                                         |                |                          |
|    | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                      | 4(4)   4(4)    | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                             |                                                                         |                |                          |
| Dimension de découpe (mm): 82                                                      |                                                                         |                |                          |
|    | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                      | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir                                     |                                                                         |                |                          |
| Dimension de découpe (mm): 72                                                      |                                                                         |                |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9   | 2   -          | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                             |                                                                         |                |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                      | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: DALI                                                            |                                                                         |                |                          |
| Dimension de découpe (mm): 72                                                      |                                                                         |                |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                   | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                             |                                                                         |                |                          |
| Dimension de découpe (mm): 84                                                      |                                                                         |                |                          |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                     | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir                                     |                                                                         |                |                          |
| Dimension de découpe (mm): 55                                                      |                                                                         |                |                          |
|  | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5                | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: DALI                                                            |                                                                         |                |                          |
| Dimension de découpe (mm): 55                                                      |                                                                         |                |                          |
|  | <b>300 90 135</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                       | 3->4   2->4    | <input type="checkbox"/> |
| Type de gradation: non dimmable                                                    |                                                                         |                |                          |
| Dimension de découpe (mm): 90                                                      |                                                                         |                |                          |

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON 92720

24127 9220 FG

|                                                                                    |                                                                   |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>21012 0010</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER                    | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation: non dimmable</b>                                             |                                                                   |             |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm): 50</b>                                               |                                                                   |             |                          |
|    | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation: 1 à 10 V</b>                                                 |                                                                   |             |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm): 54</b>                                               |                                                                   |             |                          |
|    | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation: DALI</b>                                                     |                                                                   |             |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm): 54</b>                                               |                                                                   |             |                          |
|    | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 4(4)   3(3) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation: WDL = dimmable sans fil</b>                                  |                                                                   |             |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm): 84</b>                                               |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation: WDL = dimmable sans fil</b>                                  |                                                                   |             |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm): 54</b>                                               |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0268</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 2->2   0    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation: fin de phase</b>                                             |                                                                   |             |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm): 50</b>                                               |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0278</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 | 1           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation: fin de phase</b>                                             |                                                                   |             |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm): 55</b>                                               |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0288</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 2->3        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation: fin de phase</b>                                             |                                                                   |             |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm): 55</b>                                               |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation: fin de phase</b>                                             |                                                                   |             |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm): 48</b>                                               |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0308</b> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8             | 1           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Type de gradation: fin de phase</b>                                             |                                                                   |             |                          |
| <b>Dimension de découpe (mm): 40</b>                                               |                                                                   |             |                          |

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON 92720

24127 9220 FG




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

☐

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 40




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5


2

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

### les sets pour recouvrement plafond




**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

☐

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

☐

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W

☐

**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

☐

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

☐

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

☐

modifier les dispositifs de lumière



**24144 0030 B** VISOR 39 B

☐

Terminez votre produit



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: