



OML50 - LED ARRAY DU HO 984mm 940 DIM5

31033 9405


[Visualizza sul sito web](#)


Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.1
INFORMAZIONI	CLUSTER DOWN: 4029lm/m CLUSTER UP: 2776lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN: LED cluster 24,5W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3965lm UP: LED cluster 18,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2731lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN: 3965lm // 24,5W // 162lm/W UP: 2731lm // 18,1W // 151lm/W

Opzioni

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: