



## OML50 - LED ARRAY DU HO 984mm 940 DIM5

31033 9405



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	1.1
<b>INFORMACJA</b>	CLUSTER DOWN: 4029lm/m CLUSTER UP: 2776lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

### Informacje elektryczne

<b>ELEKTRYCZNY</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>KLASA</b>	I
<b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b>	YES
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	ściemniający poprzez DALI
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	D
<b>CERTYFIKATY</b>	EPD, RCM

### Informacje o źródle światła

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	DOWN: LED cluster 24,5W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3965lm UP: LED cluster 18,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2731lm
<b>TM-30 VALUES</b>	Rf: 90 / Rg: 101
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	DOWN: 3965lm // 24,5W // 162lm/W UP: 2731lm // 18,1W // 151lm/W

### Opcje

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: