





## M20/M26H - SPY 272 92730 DIM5

23314 9225 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 23314 9225 B  
**WIT** 23314 9225 W



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                             |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                               |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.3                                                |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar              |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC   |

### Elektrische info

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 48V-DC        |
| <b>KLASSE</b>          | III           |
| <b>DIM TYPE</b>        | DALI          |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | D             |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, ENEC, EPD |

### Info lichtbron

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                    |
| <b>LICHTBRON</b>                | 2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm) |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 89 / Rg: 100                                       |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                                  |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                    |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 30°                                                    |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1506lm // 11,6W // 129lm/W                             |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 919lm // 13,3W // 69lm/W                               |

### Opmerkingen

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accessoires

VISOR 27

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **23314\_XXX5\_HAND.pdf**

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

7

Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

18

Dimtype: niet dimbaar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

7

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

15

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

#### Licht veranderende onderdelen



**24144 0040 B** VISOR 27 B

### COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

#### SHIFTLINE M26H + SBL

#### Beschikbare kleuren





**30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



# DELTALIGHT





## M20/M26H - SPY 272 92730 DIM5

23314 9225 B

|                                                                                    |                                                |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>30411 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 |    |
|   | <b>30412 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 |    |
|   | <b>30412 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 |    |
|    | <b>30413 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 |    |
|  | <b>30413 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 |  |

### SHIFTLINE M26H profile

### Beschikbare kleuren

|                                                                                     |                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE    |  |
|  | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 272 92730 DIM5

23314 9225 B

SPLITLINE M20 ST profile

Beschikbare kleuren



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Beschikbare kleuren




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: