



NOCTA SQ155 VWFL 930 DIM5

30123 9305 W

ERHÄLTlich IN



ALU GRAU 30123 9305 A

SCHWARZ 30123 9305 B

FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 30123 9305 FBRX

ANTHRAZIT 30123 9305 N

WEISS 30123 9305 W



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK06
GEWICHT (KG)	1.8
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	734lm // 5,8W // 127lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	448lm // 6,7W // 67lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **30123_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 VWFL 930 DIM5

30123 9305 W

Notes: