




SOLI - FORM 110 92767 DIM5

27132 9225 W-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 27132 9225 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 27132 9225 B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 27132 9225 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 27132 9225 W-W



Глобусная иконка Веб страница продукта







Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.9
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2928lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2928lm // 22,3W // 131lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2556lm // 25,6W // 100lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	



Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27132_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	4
Тип диммирования: не диммированный	
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	9
Тип диммирования: не диммированный	
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	4
Тип диммирования: не диммированный	
Размер монтажного отверстия (mm): 40	
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	8
Тип диммирования: не диммированный	
Размер монтажного отверстия (mm): 40	

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SOLISCAPE profile	Варианты цвета корпуса
 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

SOLI - FORM 110 92767 DIM5

27132 9225 W-B