DELTALIGHT

SOLI - SHHH PLUS 120/4 LILAC DIM5

PRODUCTREFERENTIE 21423 0005 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 21423 0005 B
WIT 21423 0005 W



Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	4.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	FOR max.4 x SOLI 52 - SHHH or max.3 x SOLI - 52 SHHH SOFT INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 250/600mA INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 4 x 0.75mm² 3m

Elektrische info	
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI

Opmerkingen

Click here for SOLI - SHHH 120 acoustic specifications

Opties

CABLE BASE R / S

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27177_0005_HAND.pdf**

COMPATIBELE ONDERDELEN

Onderdelen voor electrische verbinding

15225 0360 CONNECTION ST

DELTALIGHT

SOLI - SHHH PLUS 120/4 LILAC DIM5

21423 0005 W

Stroomtoevoer



203 99 55 CABLE BASE R

203 99 56 CABLE BASE S

COMPATIBELE ARMATUREN

SOLISCAPE - 52 SHHH



27187 9020 SOLI - 52 SHHH SOFT 93020



27187 9030 SOLI - 52 SHHH SOFT 93045



27187 9040 SOLI - 52 SHHH SOFT 93030

Notes: