





D-LINER 30 SBL LOC2 838 930 RD
32070 9300 W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 32070 9300 B
WEISS 32070 9300 W



 [Auf der Website anzeigen](#)




Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	EXCL.LED POWER SUPPLY 520mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ENERGIEKLASSE	E
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED flex 20W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2400lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2400lm // 20W // 122lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1524lm // 23W // 66lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL	
Optionen	
CONNECTING CABLE LOC PARALLEL	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [32070_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT	
Ceiling Type	Mounting Kit
	Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	
	Min. Strom Max. Strom

	32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5	1	☐
Dimmtyp: DALI			

Stromversorgung			
	32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL		☐
	32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m		☐
	32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m		☐
	32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m		☐
	32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m		☐

DELTALIGHT

D-LINER 30 SBL LOC2 838 930 RD

32070 9300 W



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

☐

LED Betriebsgeräte

Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



32010 0105 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 520mA / 35W DIM5

1 ☐


Dimmtyp: DALI



32010 0145 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1040mA / 35W DIM5

2->2 ☐


Dimmtyp: DALI



32010 0425 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5

3->3 ☐

Dimmtyp: DALI



32010 0455 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 2080mA / 100W DIM5

4->4 ☐

Dimmtyp: DALI

Notes: