DELTALIGHT




# DOT.COM L2 ST 93016

**ODNIESIENIE** 424 213 02 931 B-B

DOSTĘPNE W
**CZARNY-CZARNY** 424 213 02 931 B-B
**CZARNY-CHROM** 424 213 02 931 B-C
**BLACK-FLEMISH GOLD** 424 213 02 931 B-FG
**BIALY-CZARNY** 424 213 02 931 W-B
**BIALY-CHROM** 424 213 02 931 W-C
**BIALY-FLEMISH GOLD** 424 213 02 931 W-FG






Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Sufit Wbudowane |
| **KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA** | prostokąt - 84 x 40 |
| **GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)** | 62 |
| **GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)** | max.30 |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0.3 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | bez regulacji |
| **INFORMACJA** | 2 x REFLECTOR SP-16°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500-1050mA-DC |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | F |
| **CERTYFIKATY** | CB, EAC, ENEC, LCA |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED cluster 2,8-6,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 324-613lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 90 / Rg: 101 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 16° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 613lm // 6,3W // 97lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 505lm // 7,2W // 70lm/W |

**Wymagania**

LED POWER SUPPLY 500 / 1050mA-DC DIM

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **424_213_02_XXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# DOT.COM L2 ST 93016

424 213 02 931 B-B

## KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU


| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  System ceiling | - |
|  Plasterboard | - |
|  Stucanet | - |
|  Wood | - |
|  Stretched ceiling | - |

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

**Zasilacz LED** **# opraw**

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


**Prąd min. | Prąd max.**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 7

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V**


**Wymiar wycięcia (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 7

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**


**Wymiar wycięcia (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 7

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 30**





**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 7

**Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable**

**Wymiar wycięcia (mm): 45**

# DOT.COM L2 ST 93016


424 213 02 931 B-B




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 7

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V**


**Wymiar wycięcia (mm): 30**




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 7

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**


**Wymiar wycięcia (mm): 45**




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 7

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**


**Wymiar wycięcia (mm): 30**




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 7

**Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable**


**Wymiar wycięcia (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 8 | 7

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny**


**Wymiar wycięcia (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 12(12) | 12(9) | 9(6)

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny**


**Wymiar wycięcia (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 8(5) | 7(3)


**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny**

**Wymiar wycięcia (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2->7 | 2->7


**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 8(5) | 7(3) | -

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**

**Wymiar wycięcia (mm): 72**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 7(5) | 4(3) | -


**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny**

**Wymiar wycięcia (mm): 55**

DELTALIGHT

# DOT.COM L2 ST 93016


424 213 02 931 B-B




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 7(5) | 4(3) | -

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**


**Wymiar wycięcia (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 6->14 | 5->14 | 5->11

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**


**Wymiar wycięcia (mm): 90**




**300 90 136** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 7(6)

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny**


**Wymiar wycięcia (mm): 90**




**300 90 148** LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W 3(1)

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**


**Wymiar wycięcia (mm): 48**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2->7 | 2->7 | 2->6

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**


**Wymiar wycięcia (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 2->9 | 2->8 | 2->6

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V**


**Wymiar wycięcia (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 2->9 | 2->9 | 2->6

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**


**Wymiar wycięcia (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 12(12) | 12(9) | 9(6)

**Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable**


**Wymiar wycięcia (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 2->9 | 2->8 | 2->6

**Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable**

**Wymiar wycięcia (mm): 54**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 3->4 | 3->4 | -


**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy**

**Wymiar wycięcia (mm): 55**

DELTALIGHT

# DOT.COM L2 ST 93016


424 213 02 931 B-B




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 6->9 | 6->8 | -

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy**


**Wymiar wycięcia (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 2->7 | 2->4 | -

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy**


**Wymiar wycięcia (mm): 48**




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 3->3

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy**


**Wymiar wycięcia (mm): 40**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 7

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**

**Wymiar wycięcia (mm): 30**




**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 7

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**

**Wymiar wycięcia (mm): 30**

Notes: