





KIX S PIN 24V 93010

13529 9310 N

DISPONIBLE EN
ANTHRACITE 13529 9310 N
VERT SAPIN 13529 9310 PGR



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	180° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	LENS 10° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	24V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm
VALEURS TM-30	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	240lm // 2W // 120lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	171lm // 2,3W // 74lm/W

Références obligatoires







LED POWER SUPPLY 24V-DC

Références optionnelles

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [13529_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION



les alimentations led			# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.			Courant min. Courant max.
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 75	62	☐
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 55	10	☐
 21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 61	25	☐
 21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 70	37	☐
 21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 70	50	☐
Equipements de contrôle divers			
 21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)			☐

DELTALIGHT

KIX S PIN 24V 93010

13529 9310 N

les connexions étanches

	216 12 00 CBOX	☐
Dimension de découpe (mm): 142 x 142		
	216 12 01 IP68 CONNECTION KIT	☐
	216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P	☐

Notes: