





KIX S PIN 24V 93010

13529 9310 N

DISPONIBLE EN
ANTRACITA 13529 9310 N
PINO VERDE 13529 9310 PGR



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK03
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	180° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	LENS 10° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	24V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC







Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm
TM-30-15 VALUES	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	240lm // 2W // 120lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	171lm // 2,3W // 74lm/W

Requisitos	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	

Opción	
CBOX IP68 CONNECTION KIT IP68 CONNECTOR 3P	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [13529_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN



Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 75	62
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 55	10
 21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 61	25
 21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 70	37
 21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 70	50
Equipos de control diversos		
 21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)		

DELTALIGHT

KIX S PIN 24V 93010

13529 9310 N

Partes para conexión a prueba de agua

	216 12 00 CBOX	☐
Dimensión de corte (mm): 142 x 142		
	216 12 01 IP68 CONNECTION KIT	☐
	216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P	☐

Notes: