





KIX S PIN 24V 93010

13529 9310 N

DISPONIBILE IN
ANTRACITE 13529 9310 N
VERDE PINO 13529 9310 PGR



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK03
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	180° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	LENS 10° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm ² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	24V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm
TM-30	rf: 92 / Rg: 99
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	240lm // 2W // 120lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	171lm // 2,3W // 74lm/W

Requisiti







LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opzioni



CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [13529_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led		# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 75	62 ☐
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 55	10 ☐
 21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 61	25 ☐
 21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 70	37 ☐
 21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 70	50 ☐
Apparecchiature di controllo varie		
 21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)		☐

Componenti stagni per il collegamento elettrico

	216 12 00 CBOX	☐
Dimensione del foro (mm): 142 x 142		
	216 12 01 IP68 CONNECTION KIT	☐
	216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P	☐

Notes: