





## D-LINER 30 SBL LOC2 838 940 RD

32070 9400 B

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 32070 9400 B  
**BLANC** 32070 9400 W



 [Voir sur le site Web](#)



| Informations générales            |                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                                                                                         |
| INSTALLATION                      | Plafond Encastré                                                                                                  |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                                                                              |
| POIDS (KG)                        | 0                                                                                                                 |
| ORIENTATION                       | non réglable                                                                                                      |
| INFORMATIONS                      | EXCL.LED POWER SUPPLY 520mA-DC<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm <sup>2</sup> - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green |
| Informations électriques          |                                                                                                                   |
| CLASSE                            | III                                                                                                               |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | E                                                                                                                 |
| Info Source lumineuse             |                                                                                                                   |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                                                                               |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED flex 20W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 2680lm                                                                   |
| SDCM                              | SDCM3                                                                                                             |
| LM80                              | L70 > 30000                                                                                                       |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 2680lm // 20W // 136lm/W                                                                                          |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 1702lm // 23W // 74lm/W                                                                                           |
| Références obligatoires           |                                                                                                                   |
| LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL |                                                                                                                   |
| Références optionnelles           |                                                                                                                   |
| CONNECTING CABLE LOC PARALLEL     |                                                                                                                   |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [32070\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours

# de luminaires

**i** # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'i' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**32010 0195** EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

Type de gradation: DALI

1

☐

le cable d'alimentation



**32010 1200** T CONNECTOR LOC PARALLEL

☐

**32010 1310** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m

☐

**32010 1320** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m

☐

**32010 1330** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m

☐

**32010 1340** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

☐

# DELTALIGHT

## D-LINER 30 SBL LOC2 838 940 RD

32070 9400 B



**32010 1350** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

☐

### les alimentations led

### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**32010 0105** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 520mA / 35W DIM5

1

☐

Type de gradation: DALI




**32010 0145** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1040mA / 35W DIM5

2->2

☐

Type de gradation: DALI




**32010 0425** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5

3->3

☐

Type de gradation: DALI



**32010 0455** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 2080mA / 100W DIM5

4->4

☐

Type de gradation: DALI

Notes: