
DELTALIGHT




MIKALINE L148 927

ODNIESIENIE 30611 9200 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 30611 9200 B
ZLOTO KOLOROWANE 30611 9200 GC





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni,Sufit Podwieszone,Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.8
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A)

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	G
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LEDFLEX 20W / CRI>90 / 2700K /1485lm
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1485lm // 20W // 74lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	781lm // 23W // 34lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)
POWERBOX 48V-DC PLUG-IN

Opcje

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION
MIKALINE - CABLE SUSPENSION
PLUG-IN 48V CABLE
CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V
CEILING BASE PLUG-IN 48V

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **30611_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

MIKALINE L148 927


30611 9200 B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilanie



30610 0100 PLUG-IN 48V CABLE 11cm black



30610 0110 PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black




30610 0120 PLUG-IN 48V CABLE 3m black



30610 0140 B CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B


Wymiar wycięcia (mm): 51

Zasilacz LED




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


Typ ściemniania: nie ściemnialny



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

MIKALINE L148 927


30611 9200 B



21032 0331 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V


Wymiar wycięcia (mm): 75



21032 0345 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM5

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 75



30610 0190 POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Power box



30610 0170 B POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Części do zwieszenia



30610 0080 B MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B

Elementy montażowe



30610 0010 C MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C



30610 0020 C MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C

MIKALINE L148 927

30611 9200 B




30610 0030 C MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C



30610 0040 C MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C



30610 0050 C MIKALINE - FIXATION SIDE SET C




30610 0060 B MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B



30610 0070 C MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C



30610 0090 B MIKALINE - FIXATION SPACER SET B



30610 0180 B MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B

Podstawy sufitowe



30610 0150 B CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B



30610 0160 B CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B

DELTALIGHT

MIKALINE L148 927

30611 9200 B

Notes: