





MIKALINE L148 927

30611 9200 GC

BESCHIKBAAR IN

ZWART 30611 9200 B

GOUD KLEUR 30611 9200 GC



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw, Plafond Gependeld, Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.8
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A)

Elektrische info

INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	G
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED FLEX 20W / CRI>90 / 2700K / 1485lm
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1485lm // 20W // 74lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	781lm // 23W // 34lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)
POWERBOX 48V-DC PLUG-IN


Opties

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION
MIKALINE - CABLE SUSPENSION
PLUG-IN 48V CABLE
CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V
CEILING BASE PLUG-IN 48V


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30611_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Stroomtoevoer



30610 0100 PLUG-IN 48V CABLE 11cm black

☐

30610 0110 PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black

☐

30610 0120 PLUG-IN 48V CABLE 3m black


☐

30610 0140 B CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B

☐

Uitsparingsmaat (mm): 51


LED voedingen



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

☐


Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

☐

Dimtype: niet dimbaar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

☐


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

DELTALIGHT

MIKALINE L148 927

30611 9200 GC




21032 0331

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 75




21032 0345

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM5

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 75




30610 0190

POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN

Dimtype: niet dimbaar



Power box



30610 0170 B

POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B

Dimtype: niet dimbaar



Ophang toebehoren



30610 0080 B

MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B



Bevestigingscomponenten



30610 0010 C

MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C



30610 0020 C



MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C



DELTALIGHT

MIKALINE L148 927

30611 9200 GC

	30610 0030 C MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C	☐
	30610 0040 C MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C	☐
	30610 0050 C MIKALINE - FIXATION SIDE SET C	☐
	30610 0060 B MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B	☐
	30610 0070 C MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C	☐
	30610 0090 B MIKALINE - FIXATION SPACER SET B	☐
	30610 0180 B MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B	☐

Plafond doos

	30610 0150 B CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B	☐
	30610 0160 B CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B	☐

DELTALIGHT

MIKALINE L148 927

30611 9200 GC

Notes: