DELTALIGHT

DOT.COM L4 ON 93016

RIFERIMENTO PRODOTTO 11525 9310 W-B

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 11525 9310 B-B
BIANCO-NERO 11525 9310 W-B





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	4 x REFLECTOR SP-16° INCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1226lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	16°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1226lm // 12,6W // 97lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	959lm // 14,5W // 66lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **11525_XXX0_HAND.pdf**

Notes:

DOT.COM L4 ON 93016

11525 9310 W-B