



MINIGRID ON 150 93050 DIM8

100044 9338 W-W



DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 100044 9338 B-B

NOIR-BLANC 100044 9338 B-W

BLANC-NOIR 100044 9338 W-B

BLANC-BLANC 100044 9338 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.1
ORIENTATION	0° à 20° inclinable, 350° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-50° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	50°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	876lm // 9,9W // 89lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [100044_XXX8_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Equipements de contrôle divers



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 40

Notes: