



## DEEP RINGO HE 92740

19440 9230 BRAT

DISPONIBLE EN

**NOIR** 19440 9230 B

**ALU BROSSÉ** 19440 9230 BRA

**ANTHRACITE BROSSÉ** 19440 9230 BRAT

**BRONZE BRUN BROSSÉ** 19440 9230 BRBB

**CUIVRE BROSSÉ** 19440 9230 BRCU

**OR BROSSÉ** 19440 9230 BRG

**BRONZE VIEUX BROSSÉ** 19440 9230 BROB

**CRÈME** 19440 9230 CR



**FLEMISH BRONZE** 19440 9230 FBR

**FLEMISH GOLD** 19440 9230 FG

**COULEUR OR** 19440 9230 GC

**NOIR PIANO** 19440 9230 PB

**BLANC** 19440 9230 W



 [Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Plafond Encastré
<b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b>	circulaire - 76
<b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b>	90
<b>ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)</b>	min.5
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP43/20
<b>POIDS (KG)</b>	0.2
<b>ORIENTATION</b>	non réglable
<b>INFORMATIONS</b>	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

### Informations électriques

<b>CLASSE</b>	III
<b>TYPE DIM</b>	selon le type d'alimentation externe
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	D
<b>CERTIFICATS</b>	EPD, LCA

### Info Source lumineuse

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
<b>VALEURS TM-30</b>	rf: 96 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>GROUPE DE RISQUE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	40°
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	905lm // 6W // 150lm/W
<b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>	736lm // 6,9W // 107lm/W

### Remarques

High Efficacy : > 100lm/W

### Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO HE 92740

19440 9230 BRAT


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19440\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### les batteries de secours



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Dimension de découpe (mm): 27

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO HE 92740

19440 9230 BRAT


### les alimentations led

### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 42




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 47



**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55

Notes: