



MIKALINE L148 930

30611 9300 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 30611 9300 B
GOLDFARBEN 30611 9300 GC



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

| | |
|--------------------------------|---|
| ANWENDUNGSBEREICH | innenbereich |
| INSTALLATION | Decke Aufbau, Decke Pendel, Wand Aufbau |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN | IP20 |
| GEWICHT (KG) | 0,8 |
| VERSTELLBARKEIT | nicht verstellbar |
| INFORMATION | INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A) |

Elektrische Informationen

| | |
|------------------------|---|
| ELEKTRISCH | 48V-DC |
| KLASSE | III |
| ART DER DIMMUNG | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| ENERGIEKLASSE | G |
| ZERTIFIKATE | CB, ENEC |

Lichtquelle Info

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTQUELLE | LED FLEX 20W / CRI>90 / 3000K /1568lm |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 1568lm // 20W // 78lm/W |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE) | 825lm // 23W // 36lm/W |

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)
 POWERBOX 48V-DC PLUG-IN


Optionen

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION
 MIKALINE - CABLE SUSPENSION
 PLUG-IN 48V CABLE
 CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V
 CEILING BASE PLUG-IN 48V


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30611_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Stromversorgung



30610 0100 PLUG-IN 48V CABLE 11cm black



30610 0110 PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black




30610 0120 PLUG-IN 48V CABLE 3m black



30610 0140 B CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B


Ausschnittmaß (mm): 51

LED Betriebsgeräte




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


Dimmtyp: nicht dimmbar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

DELTALIGHT

MIKALINE L148 930

30611 9300 B




21032 0331 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM1



Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 75




21032 0345 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM5



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 75




30610 0190 POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN



Dimmtyp: nicht dimmbar

Power box



30610 0170 B POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B



Dimmtyp: nicht dimmbar

Aufhängung Zubehör



30610 0080 B MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B



Befestigungskomponenten



30610 0010 C MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C



30610 0020 C MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C



DELTALIGHT

MIKALINE L148 930

30611 9300 B



30610 0030 C MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C



30610 0040 C MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C



30610 0050 C MIKALINE - FIXATION SIDE SET C



30610 0060 B MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B



30610 0070 C MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C



30610 0090 B MIKALINE - FIXATION SPACER SET B



30610 0180 B MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B



Deckensockel



30610 0150 B CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B



30610 0160 B CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B



DELTALIGHT

MIKALINE L148 930

30611 9300 B

Notes: