
DELTALIGHT




M20/M26H - OBIN 92736 DIM5

RÉFÉRENCE 30514 9235 CR

DISPONIBLE EN
NOIR 30514 9235 B
ALU BROSSÉ 30514 9235 BRA
ANTHRACITE BROSSÉ 30514 9235 BRAT
BRONZE BRUN BROSSÉ 30514 9235 BRBB
OR BROSSÉ 30514 9235 BRG
BRONZE VIEUX BROSSÉ 30514 9235 BROB
CRÈME 30514 9235 CR
BLANC 30514 9235 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 45° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	LENS FL-36° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1458lm // 11,6W // 125lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1258lm // 13,3W // 94lm/W

Références obligatoires

SPY 90 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

HONEYCOMB 75

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92736 DIM5

30514 9235 CR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **30514_XXX5_HAND.pdf**


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

 # de luminaires


Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7 ☐

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 14 ☐


Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7 ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14 ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

modifier les dispositifs de lumière




19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B ☐

DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92736 DIM5

30514 9235 CR

Terminez votre produit



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR


19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB

19810 0170 W SPY 90 TUBE W


COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H + SBL	Couleurs disponibles
 **30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
 **30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
 **30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	


DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92736 DIM5


30514 9235 CR



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5




30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5

SHIFTLINE M26H profile


Couleurs disponibles




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Couleurs disponibles



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m





DELTALIGHT

M20/M26H - OBIN 92736 DIM5

30514 9235 CR



23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 profile	Couleurs disponibles
 **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m	
 **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m	
 **420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m	
 **23301 0000** SPM20 - PROFILE B	

Notes: