



## DEEP RINGO HE 92740

19440 9230 BRAT

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 19440 9230 B

**ALU SZCZOTKOWANY** 19440 9230 BRA

**SZCZOTKOWANY ANTRACYT** 19440 9230 BRAT

**SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY** 19440 9230 BRBB

**SZCZOTKOWANA MIEDZI** 19440 9230 BRCU

**SZCZOTKOWANE ZŁOTO** 19440 9230 BRG

**STARY BRĄZ SZCZOTKOWANY** 19440 9230 BROB

**KREMOWY** 19440 9230 CR



**FLEMISH BRONZE** 19440 9230 FBR

**FLEMISH GOLD** 19440 9230 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 19440 9230 GC

**CZARNY PIANO** 19440 9230 PB

**BIAŁY** 19440 9230 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Sufit Wbudowane
<b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b>	okrągłe - 76
<b>GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)</b>	90
<b>GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)</b>	min.5
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP43/20
<b>WAGA (KG)</b>	0.2
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	bez regulacji
<b>INFORMACJA</b>	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

### Informacje elektryczne

<b>KLASA</b>	III
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	D
<b>CERTYFIKATY</b>	EPD, LCA

### Informacje o źródle światła

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
<b>TM-30 VALUES</b>	rf: 96 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	40°
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	905lm // 6W // 150lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	736lm // 6,9W // 107lm/W

### Uwagi

High Efficacy : > 100lm/W

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM




# DELTALIGHT

## DEEP RINGO HE 92740


19440 9230 BRAT

### Zasilacz LED

### # opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 40




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 42




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 47



**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55

Notes: