




SOLI - SHHH PLUS 120/8 SCARLET DIM5

21425 0005 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 21425 0005 B

BIAŁY 21425 0005 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	4.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	FOR max.8 x SOLI 52 - SHHH or max.6 x SOLI - 52 SHHH SOFT INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 250/600mA INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 4 x 0.75mm ² 3m

Informacje elektryczne

KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI

Uwagi

[Click here for SOLI - SHHH 120 acoustic specifications](#)

Opcje

CABLE BASE R/S

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27179_0005_HAND.pdf](#)

CZĘŚCI KOMPATYBILNE

Elementy połączenia elektrycznego



15225 0360 CONNECTION ST



DELTALIGHT

SOLI - SHHH PLUS 120/8 SCARLET DIM5

21425 0005 B

Zasilanie



Ø57
41

203 99 55 CABLE BASE R






57 57
41

203 99 56 CABLE BASE S




NADAJE SIĘ DO OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

SOLISCAPE - 52 SHHH




Ø54
145
0-90°
355°

27187 9020 SOLI - 52 SHHH SOFT 93020



Ø54
145
0-90°
355°

27187 9030 SOLI - 52 SHHH SOFT 93045



Ø54
145
0-90°
355°

27187 9040 SOLI - 52 SHHH SOFT 93030

Notes: