

COMPO S SOFT 93020

9 15712 9020 B


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 9 15712 9020 B


ХРОМ 9 15712 9020 C

ТЕМНЫЙ ХРОМ 9 15712 9020 DC

БЕЛЫЙ 9 15712 9020 W



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA



Веб страница продукта



|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Общая информация                      |                                                      |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ            | внутреннее                                           |
| МОНТАЖ                                | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ                                   |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | круглый - 90                                         |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ                   | 85                                                   |
| ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)    | max.25                                               |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                | IP20                                                 |
| ВЕС (КГ)                              | 0.12                                                 |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                        | 0° to 30° swiveling, 355° rotatable                  |
| Электрические характеристики          |                                                      |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ           | III                                                  |
| УПРАВЛЕНИЕ                            | Согласно внешнего блока питания                      |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ             | F                                                    |
| Характеристики источника света        |                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                                  |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                   | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                        | rf: 90 / Rg: 99                                      |
| SDCM                                  | SDCM2                                                |
| ГРУППА РИСКА                          | RG1                                                  |
| LM80                                  | L90B10 > 50000                                       |
| BEAMANGLE                             | 20°                                                  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА              | 623lm // 6W // 105lm/W                               |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА            | 374lm // 6,9W // 54lm/W                              |

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

Аксессуары

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

COMPO S LINEAR SPREAD LENS

COMPO S SPREAD LENS

COMPO S SOFTENING LENS

COMPO S GLASS SBL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [9\\_15712\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type                                                                     | Mounting Kit                                                                                                                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |  15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  |  15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  |  15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодный источник питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | # светильников         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <div> # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div> | Мин. ток   Макс. ток   |
| <div>15710 3800 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA</div>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 <input type="text"/> |
| <div>15710 4500 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA</div>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 <input type="text"/> |
| <div>15710 5100 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 8W DALI DT6 350mA</div>                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 <input type="text"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |

Монтажные комплекты

|                                                                                     |                                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <div>15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B</div> <div>Размер монтажного отверстия (mm): 55</div> | <input type="text"/> |
|                                                                                     | <div>15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W</div>                                                 | <input type="text"/> |
|  | <div>15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS</div> <div>Размер монтажного отверстия (mm): 55</div> | <input type="text"/> |

# DELTALIGHT

## COMPO S SOFT 93020

9 15712 9020 B

### Светопреломляющие устройства

|                                        |                                |                          |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>15710 0100 B</b>                    | COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B | <input type="checkbox"/> |
| <b>15710 0110</b>                      | COMPO S LINEAR SPREAD LENS     | <input type="checkbox"/> |
| Размер монтажного отверстия (mm): 26,5 |                                |                          |
| <b>15710 0120</b>                      | COMPO S SPREAD LENS            | <input type="checkbox"/> |
| Размер монтажного отверстия (mm): 26,5 |                                |                          |
| <b>15710 0130</b>                      | COMPO S SOFTENING LENS         | <input type="checkbox"/> |
| Размер монтажного отверстия (mm): 26,5 |                                |                          |
| <b>15710 0140</b>                      | COMPO S GLASS SBL              | <input type="checkbox"/> |
| Размер монтажного отверстия (mm): 26,5 |                                |                          |

Notes: