





**NOCTA SQ85 DOWN-UP VWFL 927**  
30120 9200 FBRX

DISPONIBLE EN  
**ALU GRIS** 30120 9200 A  
**NEGRO** 30120 9200 B  
**FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES** 30120 9200 FBRX  
**ANTRACITA** 30120 9200 N  
**BLANCO** 30120 9200 W



 [Ver en el sitio web](#)



| Información general                     |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | exterior                                               |
| INSTALACIÓN                             | Pared Al superficie                                    |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP65                                                   |
| PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO   | IK06                                                   |
| PESO (KG)                               | 1.4                                                    |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | no ajustable                                           |
| INFORMACIÓN                             | INCL.2 x LENS<br>INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC       |
| Información eléctrica                   |                                                        |
| ELÉCTRICO                               | 100-240V / 50-60Hz                                     |
| CLASE                                   | I                                                      |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                    |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | no dimerizable                                         |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | E                                                      |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC, EPD, RCM                                     |
| Información de la fuente de luz         |                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                    |
| FUENTE DE LUZ                           | 2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702lm) |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 89 / Rg: 100                                       |
| SDCM                                    | SDCM1                                                  |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                    |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                         |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1404lm // 11,6W // 121lm/W                             |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 857lm // 13,3W // 64lm/W                               |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30120\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## NOCTA SQ85 DOWN-UP VWFL 927

30120 9200 FBRX

Notes: