DELTALIGHT



# M20/M26H - JUM-OH! 2R 92730 DIM5

**RÉFÉRENCE** 29416 9225 B

DISPONIBLE EN
**NOIR** 29416 9225 B







Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.1 |
| **ORIENTATION** | non réglable |
| **INFORMATIONS** | 2 x REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 48V-DC |
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | DALI |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | F |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED cluster 4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 439lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 91 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 30° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 439lm // 4W // 110lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 363lm // 5W // 79lm/W |

**Références obligatoires**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **29416_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# M20/M26H - JUM-OH! 2R 92730 DIM5

29416 9225 B

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les alimentations led

### # de luminaires

# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

**Courant min. | Courant max.**




**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 21

**Type de gradation: non dimmable**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 52

**Type de gradation: non dimmable**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 21

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 43

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**

## COMPOSABLES COMPATIBLES

### SHIFTLINE M26H + SBL

### Couleurs disponibles



**30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



**30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



**30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5

DELTALIGHT

# M20/M26H - JUM-OH! 2R 92730 DIM5

29416 9225 B



**30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



**30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



**30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5

## SHIFTLINE M26H profile

## Couleurs disponibles



**23359 0000** SLM26H - PROFILE



**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m



**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 ST profile

## Couleurs disponibles



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m

DELTALIGHT

# M20/M26H - JUM-OH! 2R 92730 DIM5

29416 9225 B




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m

| SPLITLINE M20 profile | Couleurs disponibles |
|---|---|
|  **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m | |
|  **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m | |
|  **420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m | |
|  **23301 0000** SPM20 - PROFILE B | |



Notes: