



OML50 - LED ARRAY DU HO 1312mm 940

31034 9400

 [Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.3
INFORMACIÓN	CLUSTER DOWN: 4029lm/m CLUSTER UP: 2776lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Información eléctrica

ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	EPD, RCM

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5286lm UP: LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3642lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 5286lm // 32,6W // 162lm/W UP: 3642lm // 24,2W // 151lm/W

Notes: