



## SUPERLOOP-SPY 52 93030 MDL

20567 9340 GC

BESCHIKBAAR IN



**ZWART** 20567 9340 B

**FLEMISH BRONZE** 20567 9340 FBR

**FLEMISH GOLD** 20567 9340 FG

**GOUD KLEUR** 20567 9340 GC

**WIT** 20567 9340 W



Bekijk op website



### Algemene info

|                               |                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                                               |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage                                                                   |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                                                 |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.4                                                                                                                  |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar                                                                                |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR FL-30°<br>INCL.CLIP 48V ADAPTER<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |

### Elektrische info

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 48V-DC                          |
| <b>KLASSE</b>          | III                             |
| <b>DIM TYPE</b>        | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | E                               |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, ENEC                        |

### Info lichtbron

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                               |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 90 / Rg: 99                                   |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                             |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 30°                                               |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 695lm // 9,9W // 70lm/W                           |

### Benodigdheden

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opties

DIMMABLE MODULATOR

### Accessoires

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [20567\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### SMART 48

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19


Dimtype: WDL = draadloos

#### LED voedingen

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimtype: niet dimbaar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP-SPY 52 93030 MDL

20567 9340 GC



22  
392  
30


**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

20 ☐


### Licht veranderende onderdelen



13  
Ø42

**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B


☐



13  
Ø42

**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

☐



13  
Ø42

**19810 0030** SPREAD LENS 42


☐



13  
Ø42

**19810 0040** SOFTENING LENS 42


☐



13  
Ø42

**19810 0050** GLASS SBL 42

☐




14  
Ø42

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Maak je product af



40  
Ø49

**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP-SPY 52 93030 MDL




20567 9340 GC

|                      |                |                          |
|----------------------|----------------|--------------------------|
| <b>19810 0100 FG</b> | SPY 52 TUBE FG | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 GC</b> | SPY 52 TUBE GC | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 W</b>  | SPY 52 TUBE W  | <input type="checkbox"/> |

### Vervangbare reflector / lens

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>19810 0180</b> SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>19810 0190</b> SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |


## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

| SUPERLOOP HC MDL                                                                   |                                        | Beschikbare kleuren                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>418 481 07</b> SUPERLOOP HC 70 MDL  |  |
|  | <b>418 481 09</b> SUPERLOOP HC 90 MDL  |  |
|  | <b>418 481 12</b> SUPERLOOP HC 120 MDL |  |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP-SPY 52 93030 MDL

20567 9340 GC




**418 481 17** SUPERLOOP HC 170 MDL



### SUPERLOOP HC MDL XL

Beschikbare kleuren




**20555 0000** SUPERLOOP HC 200 MDL






**20556 0000** SUPERLOOP HC 250 MDL





**20557 0000** SUPERLOOP HC 300 MDL





**20558 0000** SUPERLOOP HC 350 MDL





**20559 0000** SUPERLOOP HC 400 MDL






**20560 0000** SUPERLOOP HC 500 MDL




### SUPERLOOP PLUS MDL

Beschikbare kleuren



**20564 0000** SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL






**20565 0000** SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL



# DELTALIGHT

## SUPERLOOP-SPY 52 93030 MDL

20567 9340 GC




**20566 0000** SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL




### SUPERLOOP S HC MDL

Beschikbare kleuren




**418 482 106** SUPERLOOP S HC 106 MDL






**418 482 109** SUPERLOOP S HC 109 MDL





**418 482 211** SUPERLOOP S HC 211 MDL





**418 482 217** SUPERLOOP S HC 217 MDL



Notes: