





MIKALINE L148 930

30611 9300 GC

DISPONIBLE EN
NOIR 30611 9300 B
COULEUR OR 30611 9300 GC



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique,Plafond Suspendu,Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.8
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A)
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	G
CERTIFICATS	CB, ENEC
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED FLEX 20W / CRI>90 / 3000K /1568lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1568lm // 20W // 78lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	825lm // 23W // 36lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)
POWERBOX 48V-DC PLUG-IN


Références optionnelles

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION
MIKALINE - CABLE SUSPENSION
PLUG-IN 48V CABLE
CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V
CEILING BASE PLUG-IN 48V


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30611_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


le cable d'alimentation



30610 0100 PLUG-IN 48V CABLE 11cm black

☐

30610 0110 PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black

☐

30610 0120 PLUG-IN 48V CABLE 3m black


☐

30610 0140 B CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B

☐

Dimension de découpe (mm): 51


les alimentations led



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

☐


Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

☐

Type de gradation: non dimmable




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

☐


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

DELTALIGHT

MIKALINE L148 930


30611 9300 GC



21032 0331 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM1

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 75



21032 0345 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM5

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 75




30610 0190 POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN

Type de gradation: non dimmable



Power box



30610 0170 B POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B

Type de gradation: non dimmable



les accessoires de suspension



30610 0080 B MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B



les accessoires de fixations



30610 0010 C MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C





30610 0020 C MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C



DELTALIGHT

MIKALINE L148 930

30611 9300 GC

	30610 0030 C MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C	☐
	30610 0040 C MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C	☐
	30610 0050 C MIKALINE - FIXATION SIDE SET C	☐
	30610 0060 B MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B	☐
	30610 0070 C MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C	☐
	30610 0090 B MIKALINE - FIXATION SPACER SET B	☐
	30610 0180 B MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B	☐

Bases de plafond

	30610 0150 B CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B	☐
	30610 0160 B CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B	☐

DELTALIGHT

MIKALINE L148 930

30611 9300 GC

Notes: