





MIKALINE L148 930

30611 9300 GC

DISPONIBILE IN

NERO 30611 9300 B

ORO COLORATO 30611 9300 GC



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superficie, Soffitto Sospeso, Parete A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.8
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A)

Informazioni elettriche

ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	G
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED FLEX 20W / CRI>90 / 3000K / 1568lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1568lm // 20W // 78lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	825lm // 23W // 36lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)

POWERBOX 48V-DC PLUG-IN

Opzioni

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION

MIKALINE - CABLE SUSPENSION

PLUG-IN 48V CABLE


CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V

CEILING BASE PLUG-IN 48V


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30611_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Cavi di alimentazione



30610 0100 PLUG-IN 48V CABLE 11cm black



30610 0110 PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black




30610 0120 PLUG-IN 48V CABLE 3m black



30610 0140 B CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B


Dimensione del foro (mm): 51

Alimentatore per led




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


Tipo di regolazione: non dimmerabile



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

DELTALIGHT

MIKALINE L148 930

30611 9300 GC




21032 0331 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM1



Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 75




21032 0345 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM5



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 75




30610 0190 POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Power box



30610 0170 B POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Componenti per sospensioni



30610 0080 B MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B



Componenti per il fissaggio



30610 0010 C MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C



30610 0020 C MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C



DELTALIGHT

MIKALINE L148 930

30611 9300 GC



30610 0030 C MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C



30610 0040 C MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C



30610 0050 C MIKALINE - FIXATION SIDE SET C



30610 0060 B MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B



30610 0070 C MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C



30610 0090 B MIKALINE - FIXATION SPACER SET B



30610 0180 B MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B



Basi a soffitto



30610 0150 B CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B



30610 0160 B CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B



DELTALIGHT

MIKALINE L148 930

30611 9300 GC

Notes: