



OML50 CT - 48V 200W 2,0m + PRISMATIC LENS D TW 2296mm 950 DIM5

31166 9005 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 31166 9005 B



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	3.7
INFORMATION	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	EPD, RCM

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	@ 2700K: LED cluster 42W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 5615lm Or @ 5000K: LED cluster 38,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 6693lm
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	@ 2700K: 5615lm // 42W // 134lm/W Or @ 5000K: 6693lm // 38,4W // 174lm/W

Optionen

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: