DELTALIGHT



OML50 CT - 48V 200W 2,0m + PRISMATIC LENS D TW 2296mm 950 DIM5

ODNIESIENIE 31166 9005 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 31166 9005 B

Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	3.7
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0|50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	@ 2700K: LED cluster 42W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 5615lm Or @ 5000K: LED cluster 38,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 6693lm
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	@ 2700K: 5615lm // 42W // 134lm/W Or @ 5000K: 6693lm // 38,4W // 174lm/W

Opcje

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: