DELTALIGHT



M - CUPPA C SOFT 93040 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 28814 9035 B-GC

DISPONIBILE IN
NERO-ORO COLORATO 28814 9035 B-GC
BIANCO-ORO COLORATO 28814 9035 W-GC





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² / 1,6m

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	795lm // 12W // 68lm/W

Note

Black cable for B-GC version and grey cable for W-GC version

Requisiti

CUPPA SHADE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **28814_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

M - CUPPA C SOFT 93040 DIM5

28814 9035 B-GC

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 14

Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 34

Tipo di regolazione: non dimmerabile



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 14

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 29

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

Componenti per sospensioni



15229 0010 B CABLE CLAMP B

Finisci il tuo prodotto



28800 0010 B CUPPA SHADE 120 B

28800 0010 GC CUPPA SHADE 120 GC

DELTALIGHT

M - CUPPA C SOFT 93040 DIM5

28814 9035 B-GC

	28800 0010 W CUPPA SHADE 120 W	☐
	**28800 0020 B** CUPPA SHADE 190 B	☐
	28800 0020 GC CUPPA SHADE 190 GC	☐
	28800 0020 W CUPPA SHADE 190 W	☐
	**28800 0030 B** CUPPA SHADE 300 B	☐
	28800 0030 GC CUPPA SHADE 300 GC	☐
	28800 0030 W CUPPA SHADE 300 W	☐
	**28800 0040 B** CUPPA DISK B	☐
	28800 0040 W CUPPA DISK W	☐

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26H + SBL	Colori disponibili
 **30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	● ○
 **30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	● ○
 **30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	● ○

DELTALIGHT

M - CUPPA C SOFT 93040 DIM5

28814 9035 B-GC



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5

SHIFTLINE M26H profile

Colori disponibili



23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Colori disponibili



23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m

M - CUPPA C SOFT 93040 DIM5

28814 9035 B-GC



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m

SHIFTLINE M35R profile	Colori disponibili
23375 0000 SLM35R - PROFILE	
23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	
23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	









SHIFTLINE M44 profile	Colori disponibili
23374 0000 SLM44 - PROFILE	
23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m	
23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m	







M - CUPPA C SOFT 93040 DIM5

28814 9035 B-GC

SPLITLINE M20 ST profile

Colori disponibili



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m



23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 profile

Colori disponibili



420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B

SPLITLINE M52 profile

Colori disponibili



420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m



420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m

DELTALIGHT

M - CUPPA C SOFT 93040 DIM5

28814 9035 B-GC



420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m



24413 0000 SPM52 - PROFILE

Notes: