



## MIKALINE L198 927

30612 9200 B

ERHÄLTlich IN  
**SCHWARZ** 30612 9200 B  
**GOLDFARBEN** 30612 9200 GC



 [Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>       | innenbereich  |
| <b>INSTALLATION</b>            | Decke Aufbau, Decke Pendel, Wand Aufbau   |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b> | IP20  |
| <b>GEWICHT (KG)</b>            | 1.1   |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>         | nicht verstellbar   |
| <b>INFORMATION</b>             | INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>connection max.140W (3A) |

### Elektrische Informationen

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>ELEKTRISCH</b>      | 48V-DC  |
| <b>KLASSE</b>          | III   |
| <b>ART DER DIMMUNG</b> | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>   | G   |
| <b>ZERTIFIKATE</b>     | CB, ENEC  |

### Lichtquelle Info

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                    |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED FLEX 27W / CRI>90 / 2700K / 2025lm |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 2025lm // 27W // 75lm/W                |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 1065lm // 31W // 34lm/W                |

### Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)  
 POWERBOX 48V-DC PLUG-IN


### Optionen

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION  
 MIKALINE - CABLE SUSPENSION  
 PLUG-IN 48V CABLE  
 CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V  
 CEILING BASE PLUG-IN 48V


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30612\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


#### Stromversorgung



**30610 0100** PLUG-IN 48V CABLE 11cm black



**30610 0110** PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black




**30610 0120** PLUG-IN 48V CABLE 3m black



**30610 0140 B** CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B


Ausschnittmaß (mm): 51

#### LED Betriebsgeräte




**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

Dimmtyp: nicht dimmbar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


Dimmtyp: nicht dimmbar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

# DELTALIGHT

## MIKALINE L198 927

30612 9200 B




**21032 0331** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM1



Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 75




**21032 0345** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM5



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 75




**30610 0190** POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN



Dimmtyp: nicht dimmbar

### Power box



**30610 0170 B** POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B



Dimmtyp: nicht dimmbar

### Aufhängung Zubehör



**30610 0080 B** MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B



### Befestigungskomponenten



**30610 0010 C** MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C



**30610 0020 C** MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C



# DELTALIGHT

## MIKALINE L198 927

30612 9200 B



**30610 0030 C** MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C



**30610 0040 C** MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C



**30610 0050 C** MIKALINE - FIXATION SIDE SET C




**30610 0060 B** MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B



**30610 0070 C** MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C



**30610 0090 B** MIKALINE - FIXATION SPACER SET B



**30610 0180 B** MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B



### Deckensockel



**30610 0150 B** CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B



**30610 0160 B** CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B



# DELTALIGHT

## **MIKALINE L198 927**

30612 9200 B

Notes: