



INFORM R1+ DOWN 92748 DIM5

26813 9225 W-B

DISPONIBILE IN



NERO-NERO 26813 9225 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 26813 9225 B-FG

FLEMISH GOLD-BLACK 26813 9225 FG-B

BIANCO-NERO 26813 9225 W-B

BIANCO-BIANCO 26813 9225 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superficie, Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	2.4
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	96 x REFLECTOR WFL-71° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	C
CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3456lm
SDMC	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3456lm // 22,9W // 151lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2886lm // 26,3W // 110lm/W

Opzioni

SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [26813_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐





Kit per scatola incassata

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐
	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W COVERSET R 90 W	☐

DELTALIGHT

INFORM R1+ DOWN 92748 DIM5

26813 9225 W-B

	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u> COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u> COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u> COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

Componenti per sospensioni

	<u>15225 0310 B</u> SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m B	☐
---	--	--------------------------

DELTALIGHT

INFORM R1+ DOWN 92748 DIM5

26813 9225 W-B

15225 0310 W SUSPENSION SET 31 5x0,75 1,6m W

☐

Componenti per il collegamento elettrico



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Dimensione del foro (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: