



LOGIC LINEAR ON 880 WALL GRAZER 930 DIM5

30837 9305 A

ERHÄLTlich IN



ALU GRAU 30837 9305 A

SCHWARZ 30837 9305 B

FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 30837 9305 FBRX

ANTHRAZIT 30837 9305 N

WEISS 30837 9305 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau,Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP67
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK07
GEWICHT (KG)	2
INFORMATION	16 x WALLGRAZER LENS EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3597lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	3597lm // 28,8W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	2500lm // 33,1W // 75lm/W

Erforderliches Zubehör

WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Optionen

THROUGH WIRING SET IP68

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30837_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '!' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

171 38 63 21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 75	2
--	---------------

Befestigungskomponenten	
30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND	
30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX	
30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N	
28 42 100 30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX	
30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N	
28 42 200 30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX	
30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N	

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 WALL GRAZER 930 DIM5

30837 9305 A



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

elektrische Anschlussteile



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0110 THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: