



## LOGIC LINEAR ON 880 WALL GRAZER 930 DIM5

30837 9305 A

DISPONIBILE IN



**ALU GRIGIO** 30837 9305 A

**NERO** 30837 9305 B

**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 30837 9305 FBRX

**ANTRACITE** 30837 9305 N

**BIANCO** 30837 9305 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                              | outdoor                                                                 |
| <b>IP</b>                                    | Pavimento A superfice, Parete A superfice                               |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>              | IP67                                                                    |
| <b>PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO</b> | IK07                                                                    |
| <b>PESO (KG)</b>                             | 2                                                                       |
| <b>INFORMAZIONI</b>                          | 16 x WALLGRAZER LENS<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |

### Informazioni elettriche

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 48V-DC   |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III      |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | DALI     |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E        |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                  |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3597lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 92 / Rg: 99                                      |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                                               | L80 > 150000                                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 3597lm // 28,8W // 121lm/W                           |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 2500lm // 33,1W // 75lm/W                            |

### Requisiti

WALL BRACKET SET  
FLOOR BRACKET SET  
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P  
LED POWER SUPPLY 48V-DC


### Opzioni


THROUGH WIRING SET IP68

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30837\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

| Alimentatore per led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | # apparecchi                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <div><div></div><div># apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -&gt; max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.</div></div> | Corrente min.   Corrente max. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <div><div></div><div><div><b>21032 0390</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</div></div></div> <div><div>Tipo di regolazione: non dimmerabile</div><div>Dimensione del foro (mm): 75</div></div> | 2 <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

| Componenti per il fissaggio                                                                                                                                                                                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <div><div></div><div><div><b>30810 0040</b></div><div>LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND</div></div></div> <div><input type="checkbox"/></div>    | <input type="checkbox"/> |
| <div><div><b>30810 0040 INOX</b></div><div>WALL BRACKET SET 60 INOX</div></div> <div><input type="checkbox"/></div>                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <div><div><b>30810 0040 N</b></div><div>WALL BRACKET SET 60 N</div></div> <div><input type="checkbox"/></div>                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><div><b>30810 0050 INOX</b></div><div>WALL BRACKET SET 100 INOX</div></div></div> <div><input type="checkbox"/></div> | <input type="checkbox"/> |
| <div><div><b>30810 0050 N</b></div><div>WALL BRACKET SET 100 N</div></div> <div><input type="checkbox"/></div>                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><div><b>30810 0060 INOX</b></div><div>WALL BRACKET SET 200 INOX</div></div></div> <div><input type="checkbox"/></div> | <input type="checkbox"/> |
| <div><div><b>30810 0060 N</b></div><div>WALL BRACKET SET 200 N</div></div> <div><input type="checkbox"/></div>                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 880 WALL GRAZER 930 DIM5

30837 9305 A



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### Componenti per il collegamento elettrico



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0110** THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: