



DEEP RINGO HE 93020

19440 9320 CR

DISPONIBLE EN

NOIR 19440 9320 B

ALU BROSSÉ 19440 9320 BRA

ANTHRACITE BROSSÉ 19440 9320 BRAT

BRONZE BRUN BROSSÉ 19440 9320 BRBB

CUIVRE BROSSÉ 19440 9320 BRCU

OR BROSSÉ 19440 9320 BRG

BRONZE VIEUX BROSSÉ 19440 9320 BROB

CRÈME 19440 9320 CR

FLEMISH BRONZE 19440 9320 FBR

FLEMISH GOLD 19440 9320 FG

COULEUR OR 19440 9320 GC

NOIR PIANO 19440 9320 PB

BLANC 19440 9320 W



Voir sur le site Web



Informations générales		
EMPLACEMENT		interieur
INSTALLATION		Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)		circulaire - 76
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)		90
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)		min.5
INDICE DE PROTECTION		IP43/20
POIDS (KG)		0.2
ORIENTATION		non réglable
INFORMATIONS		LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques		
CLASSE		III
TYPE DIM		selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE		D
CERTIFICATS		EPD, LCA

Info Source lumineuse		
LIGHTSOURCE NAME		LED
SOURCE DE LUMIÈRE		LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm
VALEURS TM-30		rf: 96 / Rg: 99
SDCM		SDCM2
GROUPE DE RISQUE		RG1
LM80		L90B10 > 50000
BEAMANGLE		20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)		945lm // 6W // 157lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)		808lm // 6,9W // 117lm/W

Remarques		
High Efficacy : > 100lm/W		

Références obligatoires		
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM		

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19440_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
Dimension de découpe (mm): 27		
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

DEEP RINGO HE 93020

19440 9320 CR

les alimentations led

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1) ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1 ☐

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 42



300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2 ☐

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55




21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1) ☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55




21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0) ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 47



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2) ☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55

Notes: