
DELTALIGHT




# ENTERO SQ-L IP TW 96518

**PRODUCTREFERENTIE** 28523 9010 GC

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 28523 9010 B
**VOLLEDIG WIT** 28523 9010 FW
**GOUD KLEUR** 28523 9010 GC




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Inbouw |
| **ZAAGMAAT/OPENING (MM)** | vierkant - 112 x 112 |
| **INBOUWDIEPTE (MM)** | 180 |
| **DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)** | 12,5 or 25 |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP44/20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.69 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 20° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| **INFO** | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC, EPD |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 18° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 2054lm // 17,8W // 116lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 1436lm // 20W // 70lm/W |

**Benodigdheden**

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **28523_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# ENTERO SQ-L IP TW 96518

28523 9010 GC

## PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  System ceiling | - |
|  Plasterboard | - |
|  Stucanet | - |
|  Wood | - |
|  Stretched ceiling | - |


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### LED voedingen

### # armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

**Min. stroom | Max. stroom**




**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 1

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 85**

Notes: