
DELTALIGHT




M20/M26H - SPY 391 93020 MDL

ODNIESIENIE 23315 9320 W

DOSTĘPNE W
CZARNY 23315 9320 B
ALU SZCZOTKOWANY 23315 9320 BRA
SZCZOTKOWANY ANTRACYT 23315 9320 BRAT
SZCZOTKOWANA MIEDZI 23315 9320 BRCU
SZCZOTKOWANE ZLOTO 23315 9320 BRG
STARY BRAZ SZCZOTKOWANY 23315 9320 BROB
FLEMISH BRONZE 23315 9320 FBR
FLEMISH GOLD 23315 9320 FG
ZLOTO KOLOROWANE 23315 9320 GC
CZARNY PIANO 23315 9320 PB
BIALY 23315 9320 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	888lm // 9,9W // 90lm/W

Uwagi

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Wymagania

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opcje

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93020 MDL


23315 9320 W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **23315_XXX0_HAND.pdf**

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

	# opraw
# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	**Prąd min. | Prąd max.**




21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 19

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


SMART 48

	# opraw
# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	**Prąd min. | Prąd max.**



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny




300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 19

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Zasilacz LED

	# opraw
# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	**Prąd min. | Prąd max.**




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

Typ ściemniania: nie ściemnialny


M20/M26H - SPY 391 93020 MDL

23315 9320 W



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


Typ ściemniania: nie ściemnialny



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 40

Urządzenia do regulacji światła



24144 0030 B VISOR 39 B

Zakończ swój produkt



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

24144 0010 W SPY 39 TUBE W



24144 0070 SPY 39 TUBE SBL


M20/M26H - SPY 391 93020 MDL

23315 9320 W


KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26H FLOOR

Dostępne kolory




29323 920W SLM26H F MDL WD




29323 930W SLM26H F MDL WD

SHIFTLINE M26H profile


Dostępne kolory




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Dostępne kolory



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m







23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93020 MDL

23315 9320 W

SPLITLINE M20 profile	Dostępne kolory
 **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m	
 **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m	
 **420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m	
 **23301 0000** SPM20 - PROFILE B	

Notes: