



INFORM SQ P282-10 DOWN-UP 93067

25522 9320 B-B



DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 25522 9320 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 25522 9320 B-FG

BIAŁY-CZARNY 25522 9320 W-B

BIAŁY-BIAŁY 25522 9320 W-W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	2.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	120 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) EXCL.LED POWER SUPPLY 1800mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: LED cluster 35,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5340lm UP: LED cluster 28,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 4272lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 5340lm // 35,2W // 152lm/W UP: 4272lm // 28,1W // 152lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	DOWN: 4528lm // 40,5W // 112lm/W UP: 2879lm // 32,3W // 89lm/W
Wymagania	
INFORM SQ POWERBOX 75W (DIM5)	
INFORM POWER SUPPLY 100W+ SUSPENSION+CONNECTION ST	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [25522_XXX0_HAND.pdf](#)

INFORM SQ P282-10 DOWN-UP 93067

25522 9320 B-B


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Power box

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




25510 0020 B INFORM SQ POWERBOX 75W B

1

Typ ściemniania: nie ściemnialny

25510 0020 W INFORM SQ POWERBOX 75W W

1



25510 0025 B INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 B

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

25510 0025 W INFORM SQ POWERBOX 75W DIM5 W


1

Zasilacz LED

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



25510 0415 INFORM POWER SUPPLY 100W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI



25510 0460 INFORM POWER SUPPLY 100W

1

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Elementy połączenia elektrycznego

opraw


 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

DELTALIGHT

INFORM SQ P282-10 DOWN-UP 93067

25522 9320 B-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Wymiar wycięcia (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: