



OML50 CT - 48V 200W 2,5m + PRISMATIC LENS D TW 2624mm 950 DIM5

31167 9005 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 31167 9005 B



[Веб-страница продукта](#)



Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	4.2
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Электрические характеристики

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	EPD, RCM

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	@ 2700K: LED cluster 48W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 6418lm Or @ 5000K: LED cluster 43,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 7650lm
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	@ 2700K: 6418lm // 48W // 134lm/W Or @ 5000K: 7650lm // 43,9W // 174lm/W

Опции

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: