DELTALIGHT



# M20/M26H - OBIN 93024 DIM5

**REFERENCIA** 30514 9325 CR

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 30514 9325 B
**ALU CEPILLADO** 30514 9325 BRA
**ANTRACITA CEPILLADO** 30514 9325 BRAT
**BRONCE MARRÓN CEPILLADO** 30514 9325 BRBB
**ORO CEPILLADO** 30514 9325 BRG
**BRONCE VIEJO CEPILLADO** 30514 9325 BROB
**CREMA** 30514 9325 CR
**BLANCO** 30514 9325 W







Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.5 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | 0° to 45° giratorio, 360° orientable |
| **INFORMACIÓN** | LENS FL-24°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **ELÉCTRICO** | 48V-DC |
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | con DALI |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | E |
| **CERTIFICADOS** | CB, ENEC |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm |
| **TM-30-15 VALUES** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 24° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 1524lm // 11,6W // 131lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 1272lm // 13W // 95lm/W |

**Requisitos**

SPY 90 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Accesorios**

HONEYCOMB 75

DELTALIGHT

# M20/M26H - OBIN 93024 DIM5

30514 9325 CR

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **30514_XXX5_HAND.pdf**

## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### Fuente de Alimentación LED

### # de luminarias

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

**Corriente mín. | Corriente máx.**




**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7 ☐

**Tipo de regulación: no dimerizable**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 14 ☐

**Tipo de regulación: no dimerizable**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7 ☐

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14 ☐

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 40**

### Dispositivos de modificación de Luz




**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B — ☐

DELTALIGHT

# M20/M26H - OBIN 93024 DIM5

30514 9325 CR

## Termina tu producto




**19810 0170 B** SPY 90 TUBE B

**19810 0170 CR** SPY 90 TUBE CR

**19810 0170 DC** SPY 90 TUBE DC

**19810 0170 FBR** SPY 90 TUBE FBR

**19810 0170 FG** SPY 90 TUBE FG

**19810 0170 GC** SPY 90 TUBE GC

**19810 0170 PB** SPY 90 TUBE PB

**19810 0170 W** SPY 90 TUBE W

## CONFIGURABLES COMPATIBLES

| SHIFTLINE M26H + SBL | Colores disponibles |
|---|---|
| **30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 | |
| **30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 | |
| **30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 | |

DELTALIGHT

# M20/M26H - OBIN 93024 DIM5

30514 9325 CR




**30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5




**30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




**30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5

## SHIFTLINE M26H profile

Colores disponibles




**23359 0000** SLM26H - PROFILE




**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m




**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 ST profile

Colores disponibles




**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE




**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m

DELTALIGHT

# M20/M26H - OBIN 93024 DIM5

30514 9325 CR




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m

| SPLITLINE M20 profile | Colores disponibles |
|---|---|
|  **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m | |
|  **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m | |
|  **420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m | |
|  **23301 0000** SPM20 - PROFILE B | |



Notes: